



Powerful Solutions

EagleVision CCTV

SECURITY SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

Rack 2U para Conversores de Mídia em Fibra Ótica

- Fonte de alimentação interna com a função de auto-proteção e proteção contra surtos
- Recurso de limitador de corrente eletrônica
- Fonte de alimentação redundante, a transição automaticamente
- Construído em liga de alumínio, com as proteção de eletromagnetismo e dissipação de calor



O Chassis Rackmount para Conversor de Mídia EagleVision é reforçado em caixa de alumínio e aceita os conversores de mídia EagleVision Série EN-xT10100, os quais podem ser instalados em nas interfaces de cartões disponíveis. Cada módulo requer apenas um único slot. A fonte de alimentação regulada de comutação tem proteção de curto-circuito e uma tensão de entrada de 90VAC-245 VAC, e pode ser fornecida com fonte dupla hot-swap

TECHNICAL SPECIFICATION

Main Power	90~245VAC
Frequency	50/60HZ
Main fuse	2A/220V
DC output power	100W Max
Operating temperature	-40 ° C to +75 ° C
Storage Temperature	-50 ° C ~ +90 ° C
Relative humidity	< 95% (non-condensing)
MTBF	>100,000 hours
Dimensions (mm)	485mm x 230mm x 90mm
Number of card slot	14 slots

MODELS

- EN-RKFOM21 Rackmount 2U, 1 power supply
- EN-RKFOM22 Rackmount 2U, 2 power supply (hot-swap)

